

MONOFÁSICO / DIÉSEL



S 12000

SALIDA CONSTANTE

9 KVA

SALIDA MÁXIMA.

10 KVA

MEDIDAS

1,3M X 0,6M X 0,9M

LLARGO X ANCHO X ALTURA



CENTRALITA AUTOMÁTICA



ALERTA DE ACEITE

El motor se regula automáticamente en caso de que el nivel de aceite esté por debajo del óptimo. Evitando daños internos en el generador.



BAJOS NIVELES SONOROS

Dispone de una carrocería para reducir la sonoridad del generador.



CONECTIVIDAD

El generador dispone de conectividad schuko.



PESO Y DIMENSIONES

Con un peso de 320 kg dispone de unas medidas de muy reducidas y sumado a las ruedas permiten una fácil movilidad y ser transportado a cualquier localización.



STAGE V

Se configura el motor de manera automática para ofrecer la energía necesaria a cada momento, mejorando su eficiencia y autonomía.



SALIDA DE CORRIENTE CONTINUO

En caso de emergencia, proporciona 12 A de carga de batería.



ARRANQUE ELECTRÓNICO



PENSADO PARA:

- Equipos especializados: Emergencias, Bomberos, Policía.
- Comercios: Venta ambulante, Hoteles, Restaurantes.
- Industrial: Construcción e Industria en general.
- Instaladores: Electricistas, Ingenieros y proyectos arquitectónicos, Instalaciones comerciales, Oficinas o Domicilios particulares.